


尺寸图



接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	2芯(Pins)			3芯(Pins)	
1	BN		1	BN	
2	-		2	-	
3	BU		3	BU	
			4	BK	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	6芯(Pins)			8芯(Pins)	
1	BN		1	WH	
2	WH		2	BN	
3	BU		3	GN	
4	BK		4	YE	
5	-		5	GY	
6	GY		6	PK	
7	RD		7	BU	
			8	RD	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	4芯A编码(4 Pins A-Code)			4芯B编码(4 Pins B-Code)	
1	BN		1	BN	
2	WH		2	WH	
3	BU		3	BU	
4	BK		4	BK	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	5芯A编码(5 Pins A-Code)			5芯B编码(5 Pins B-Code)	
1	BN		1	BN	
2	WH		2	WH	
3	BU		3	BU	
4	BK		4	BK	
5	GY		5	GY	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	12芯(Pins)			17芯(Pins)	
1	BN		1	BN	
2	BU		2	BU	
3	WH		3	WH	
4	GN		4	GN	
5	PK		5	PK	
6	YE		6	YE	
7	BK		7	BK	
8	GY		8	GY	
9	RD		9	RD	
10	VT		10	VT	
11	OG		11	OG	
12	LTGN		12	LTGN	
			13	LTBU	
			14	BKWH	
			15	BNWH	
			16	RDWH	
			17	BUWH	

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数 Pins	针型 Male				额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female			
	A	B	C	D		A/C	D/C	AWG	mm ²	A	B	C	D
2					4A	250V	250V	22	0.34				
3					4A	250V	250V	22	0.34				
4					4A	250V	250V	22	0.34				
5					4A:A型(A-Code) B型(B-Code) 2A:C型(C-Code)	60V	60V	22	0.34				
6					2A	30V	30V	24	0.25				
8					2A	30V	30V	24	0.25				
12					1.5A	30V	30V	26	0.14				
17					1.5A	30V	30V	26	0.14				