



- 欧标连接器 M23系列，
- 结构类型：压接式插针，
- 规格：1.0，
- 连接方式：压接，

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍
胶芯材料：	PBT/PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
接线范围：	6~10mm
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-40℃ ~ +125℃
防护等级：	IP67



电源插针参数表

M923 铆压插针

接触直径：φ2

材料：铜镀金





M923 铆压式公针

线规		订货号
1.0-2.5mm ²	AWG 18-13	230019-000000001
2.5-4.0mm ²	AWG 13-12	230019-000000002

M923 铆压式母针

线规		订货号
1.0-2.5mm ²	AWG 18-13	230020-000000001
2.5-4.0mm ²	AWG 13-12	230020-000000002

订购产品

产品名称	产品型号	线规	3D下载	2D下载
M923铆压式公针 2mm	A120101-0236	1.0-2.5mm ² AWG18-13		
M923铆压式母针 2mm	A120102-0239	1.0-2.5mm ² AWG18-13		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看