


尺寸图



接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
2芯(Pins)		3芯(Pins)		6芯(Pins)		8芯(Pins)	
1	BN	1	BN	1	BN	1	WH
2	-	2	-	2	WH	2	BN
3	BU	3	BU	3	BU	3	GN
		4	BK	4	BK	4	YE
				5	-	5	GY
				6	GY	6	PK
				7	RD	7	BU
						8	RD

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
4芯A编码(4 Pins A-Code)			4芯B编码(4 Pins B-Code)		
1	BN	BN	1	BN	YE
2	WH	WH	2	WH	WH
3	BU	BU	3	BU	OG
4	BK	BK	4	BU	BU

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
5芯A编码(5 Pins A-Code)		5芯B编码(5 Pins B-Code)	
1	BN	BN	BN
2	WH	WH	WH
3	BU	BU	BU
4	BK	BK	BK
5	GY	GY	GY

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
12芯(Pins)	
1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	OG
12	LTGN

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
17芯(Pins)	
1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	OG
12	LTGN
13	LTBU
14	BKWH
15	BNWH
16	RDWH
17	BUWH

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数 Pins	针型 Male				额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female			
	A	B	C	D		A/C	D/C	AWG	mm ²	A	B	C	D
2					4A	250V	250V	22	0.34				
3					4A	250V	250V	22	0.34				
4					4A	250V	250V	22	0.34				
5					4A:A型(A-Code) B型(B-Code) 2A:C型(C-Code)	60V	60V	22	0.34				
6					2A	30V	30V	24	0.25				
8					2A	30V	30V	24	0.25				
12					1.5A	30V	30V	26	0.14				
17					1.5A	30V	30V	26	0.14				