



14号 直式插头(ZC3116)



- 美标连接器 26482系列 , 14号壳体
- 结构类型 : 直式插头(ZC3116)
- 插针类型 : 孔型/针型 ,
- 接线类型 : 焊接式 ,
- 芯数 : 4 , 5 , 12 , 15 , 18 , 19 , 50 pin ,
- 认证 : CE RoHS ,
- 标准 : MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55℃ ~ +125℃
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力, 三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

14号 直式插头(ZC3116)

C14-尺寸图



C14-电气参数



C14-键位图



订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
直式插头	14-4	插针	ZC3116A14-4P		
直式插头	14-5	插针	ZC3116A14-5P		
直式插头	14-12	插针	ZC3116A14-12P		
直式插头	14-15	插针	ZC3116A14-15P		
直式插头	14-18	插针	ZC3116A14-18P		
直式插头	14-19	插针	ZC3116A14-19P		
直式插头	14-22	插针	ZC3116A14-22P		
直式插头	14-4	插孔	ZC3116A14-4S		
直式插头	14-5	插孔	ZC3116A14-5S		
直式插头	14-12	插孔	ZC3116A14-12S		
直式插头	14-15	插孔	ZC3116A14-15S		
直式插头	14-18	插孔	ZC3116A14-18S		
直式插头	14-19	插孔	ZC3116A14-19S		
直式插头	14-22	插孔	ZC3116A14-22S		

注：默认A级和镀锡橄榄褐色，需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version