




- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：成型式直式插头，
- 插针类型：针型，
- 芯数：15,26H,3W3,3W3C,7W2,11W1pin ，
- 阻燃等级：V-0，
- 屏蔽：是/否，
- 认证：CE RoHS，



产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

尺寸图



电气参数

芯数排列 PINS ARRANGEMENT					
芯位图 Pins Arrangement	 15		 26H		 3W3
芯数 Pins	小针:15 Small needle:15		小针:26 Small needle:26		大针:3 Large needle:3
芯位图 Pins Arrangement	 7W2		 11W1		
芯数 Pins	大针:2 Large needle:2	小针:5 Small needle:5	大针:1 Large needle:1	小针:10 Small needle:10	

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS					
针规 Pin Gage	小针 Small needle	大针 Large needle			
线规 Wire gauge	20 AWG	14 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
引脚类型 Pin type	φ1	φ1.7	φ2.8	φ3.2	φ4.6
额定电流 Rated current	5A	10A	20A	30A	40A

接线范围 Wiring range	8.1mm~14.0mm				
防水等级 Waterproof grade	IP65/IP67				
插拔次数 Durability	500				
适应温度 Applicable temperature	-55℃~105℃				
额定电压 Rated voltage	1000V				

订购产品

产品名称	芯数	最大针线规	额定电流	产品型号-带屏蔽	产品型号-非屏蔽	3D 下载	2D 下载
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	15	20 AWG	5A	EDB2-M15-MWA-xPV-S	EDB2-M15-MWA-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	26H	20 AWG	5A	EDB2-M26H-MWA-xPV-S	EDB2-M26H-MWA-xPV		

EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3	20 AWG	5A	EDB2-M3W3-MWA-xPV-S	EDB2-M3W3-MWA-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3C	20 AWG	5A	EDB2-M3W3C-MWA-xPV-S	EDB2-M3W3C-MWA-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	7W2	20 AWG	5A	EDB2-M7W2-MWA-xPV-S	EDB2-M7W2-MWA-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	11W1	20 AWG	5A	EDB2-M11W1-MWA-xPV-S	EDB2-M11W1-MWA-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3	14 AWG	10A	EDB2-M3W3-MWA14-xPV-S	EDB2-M3W3-MWA14-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3C	14 AWG	10A	EDB2-M3W3C-MWA14-xPV-S	EDB2-M3W3C-MWA14-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	7W2	14 AWG	5A/10A	EDB2-M7W2-MWA14-xPV-S	EDB2-M7W2-MWA14-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	11W1	14 AWG	5A/10A	EDB2-M11W1-MWA14-xPV-S	EDB2-M11W1-MWA14-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3	10 AWG	20A	EDB2-M3W3-MWA10-xPV-S	EDB2-M3W3-MWA10-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3C	10 AWG	20A	EDB2-M3W3C-MWA10-xPV-S	EDB2-M3W3C-MWA10-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	7W2	10 AWG	5A/20A	EDB2-M7W2-MWA10-xPV-S	EDB2-M7W2-MWA10-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	11W1	10 AWG	5A/20A	EDB2-M11W1-MWA10-xPV-S	EDB2-M11W1-MWA10-xPV		

EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3	8 AWG	30A	EDB2-M3W3-MWA08-xPV-S	EDB2-M3W3-MWA08-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3C	8 AWG	30A	EDB2-M3W3C-MWA08-xPV-S	EDB2-M3W3C-MWA08-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	7W2	8 AWG	5A/30A	EDB2-M7W2-MWA08-xPV-S	EDB2-M7W2-MWA08-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	11W1	8 AWG	5A/30A	EDB2-M11W1-MWA08-xPV-S	EDB2-M11W1-MWA08-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3	6 AWG	40A	EDB2-M3W3-MWA06-xPV-S	EDB2-M3W3-MWA06-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	3W3C	6 AWG	40A	EDB2-M3W3C-MWA06-xPV-S	EDB2-M3W3C-MWA06-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	7W2	6 AWG	5A/40A	EDB2-M7W2-MWA06-xPV-S	EDB2-M7W2-MWA06-xPV		
EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材	11W1	6 AWG	5A/40A	EDB2-M11W1-MWA06-xPV-S	EDB2-M11W1-MWA06-xPV		

*如需要选择其他线材，请咨询客服。

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告